



› TLAČ › KOPÍROVAŤ › FAX  
SKENOVAŤ

**ECOSYS M8130cidn**

FAREBNÁ MULTIFUNKCIA  
FORMÁTU A3

# VEĽKÉ MNOŽSTVO FUNKCIÍ ZA DOSTUPNÚ CENU.



› Až 30/15 stránok A4/A3 za minútu čiernobielo aj farebne Rozlíšenie  
› tlače 1200 dpi Vysoko produktívna, profesionálna tlač, kopírovanie,  
› farebné skenovanie a voliteľný fax Minimálne požiadavky na  
› inštaláciu a nastavenie

› Farebný dotykový displej s jednoduchým ovládaním Nízka  
› energetická náročnosť Komponenty s dlhou životnosťou poskytujú  
› bezprecedentnú efektivitu a spoľahlivosť HyPASTM umožňuje  
› prispôsobenie potrebám zákazníka



ECOSYS znamená Ecology, Economy a System Printing. Zariadenia ECOSYS sú vybavené dlhotrvajúcimi komponentmi, ktoré zvyšujú ich odolnosť a minimalizujú ich náklady na vlastnictvo (údržba, sprava vybavenia a spotrebný materiál). Bezkontaktný tlačový systém vyžaduje len výmenu tonera. Modulárny dizajn umožňuje pridať rozširujúce funkcie podľa potreby. Integrovaný systémový softvér zabezpečuje dlhodobú kompatibilitu sietí. Dlhotrvajúce komponenty vyvinuté spoločnosťou KYOCERA vás aj životné prostredie budú stáť lacnejšie.

**ECOSYS M8130CIDN**  
**VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI**

**Technológia:** KYOCERA ECOSYS farebná laserová technológia, platforma HyPASTM Displej: 17,8 cm (7") farebný dotykový displej, reproduktor na oznámenie stavu tlačových úloh **Rychlost tlače:** až 30/15 A4/A3 str. za minútu v čiernej a farebnej farbe. **Rychlost dvojnásobnej tlače:** 26 strán A4 za minútu. **Rychlost kopírovania na duplex:** 26 strán A4 za minútu. **Rozlíšenie:** 1200 x 1200 dpi (tlač), 600x600 dpi (skenovanie/kopírovanie). **Čas rozohriatia:** približne 30 sekúnd alebo menej. **Čas odstavenia prvej strany:** približne 6,5/8,3 sekundy alebo menej. **Čiernobielo-farebný čas:** do prvej kópie: približne 7,4/9,3 sekundy alebo menej. **Čiernobielo-bielo-farebný od pôvodného podávača:** Približne 6,5/8,3 sekundy alebo menej. **Čiernobielo/farebné zo skenovacieho skla.** Processor: ARM Cortex-A9. **Dvojjadrový 1,2 GHz Pamäť:** štandardne 1,5 GB, max. 3 GB. **128 GB SSD Štandardné rozhranie:** USB 2,0 (Hi-Speed), 2x USB hostiteľ, Gigabit Ethernet e10BaseT/100BaseT/100BaseT, voľiteľne Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eSATA sloty pre voľiteľný interný tlačový server alebo SSD pevný disk a voľiteľný faxový systém, voľiteľný slot na SD kartu, NFC tag. **Integrovaná fakturovanie:** 100 používateľov/účtov. **Rozměry (W x D x H):** 590 x 590 x 753 mm (so štandardným originálnym podávačom). **Hmotnosť:** hmotnosť jednotky je 73 kg (so štandardným originálnym podávačom). **Napájací systém:** AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz. **Spotreba energie:** Tlač: 580W. **Kopírovanie:** 580 W. **Nizky režim spotreby:** 40 W. **Pohotovostný režim:** 80W. **Režim spánku:** 0,5 W. **Šum (hladina akustického tlaku podľa ISO 7779/ISO 9296):** Kopírovanie/černobiela tlač: 53 dB(A). **Kopírovanie/farebná tlač:** 54 dB(A). **Čakanie:** 34 dB(A). **Vyrobené certifikáty:** TÜV/GS, CE. **Zariadenie bolo vyrobené v súlade s normami ISO 9001 a ISO 14001 o ochrane životného prostredia.**

**SPRACOVANIE PAPIERA**

Pre všetky uvedené hodnoty kapacity papiera sa používa maximálna hrúbka papiera 0,11 mm. Prosím, používajte papier odporúčaný KYOCERA za štandardných environmentálnych podmienok. **Vstupná kapacita:** 100-listový viacúčelový zásobník, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Custom Format (98x148 mm- 297x432 mm) **Univerzálny 500-listový zásobník,** 60-256 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, B5, Ledger, letter, Legal, folio. **Maximálna vstupná kapacita vrátane voľiteľných možností:**

1 600 listov formátu **Duplexná jednotka:** štandardná duplexná jednotka podporuje hmotnosti 60-220 g/m<sup>2</sup>. **Štandardný reverzný originálny podávač:** 50 listov, A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom Format (140x182 mm - 297x432 mm), **Jednostranné skenovanie,** 50-120 g/m<sup>2</sup> duplex. **Výstupná kapacita:** max.280 listov, 250 listov licom nadol (hlavná táčka) + 30 listov v štandardnom oddeľovači úloh

**TLAČOVÉ FUNKCIE**

**Ovládacie jazyky:** PRESCRIBE II c **Tlačové jazyky:** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (kompatibilný s PostScript 3), PDF priama tlač, XPS priama tlač a Open XPS. **Operačné systémy:** všetky existujúce operačné systémy Windows, Mac OS X verzia 10.5 alebo novšia, UNIX, LINUX a ďalšie operačné systémy podľa potreby. **Pisma / čiarové kódy:** 101 variabilných fontov pre PCL6, KPDL 3, Windows Vista, 1 bitmapové písmo, 45 čiarových kódov, 1 typ dvojzrnelého čiarového kódu PDF - 417. **Tlačové funkcie:** Široká priama tlač PDF, IPP, tlač e-mailov, WSD tlač, zabezpečená tlač cez SSL, IPsec, SNMPv3, rýchle kopírovanie, podržanie tlače, súkromná tlač, správa úložiska tlačových úloh a správa tlačových úloh. **Podpora mobilnej tlače:** KYOCERA mobilná tlačová aplikácia pre iOS a Android, Airprint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print COPY FUNCTION. **Maximálna pôvodná veľkosť:** A3. **Ledger Kontinuálna kopírovanie:** 1-999. **Približenie:** 25-400 % v 1% prírastkoch. **Prednastavené pomery zväčšenia/zmenšenia:** 5 hodnôt zníženia, 5 hodnôt zväčšenia. **Režim výpozície:** Auto, manuálne: 7 krokov. **Nastavenia obrázka:** Text + Foto, text, fotografia, mapa, tlačený dokument. **Digitálne funkcie:** viacnásobné kopírovanie, elektronické triedenie, 2 a 4 originály na kópiu, rezervácia práce, prioritná tlač, program, automatické duplexné kopírovanie, rozdeľená kópia, kontinuálne skenovanie, automatická výmena zásobníka (vyžaduje PF-470 alebo PF-471), kontrola hustoty kópie, prevencia priehľadnosti, kopírovanie ID kariet, preskakovanie prázdnych stránok. **SKENOVACIE FUNKCIE:** Funkcie: skenovanie na e-mail, skenovanie na FTP, Skenovanie na SMB, skenovanie na USB hostiteľ, sieťové TWAIN, WIA, WSD. **Rychlosť skenovania:** 50 ppm (A4, 300 dpi, čiernobiela), 50 ppm (A4, 300 dpi, farba). **Rozlíšenie skenovania:** 600, 400, 300, 200 dpi (256 odtieňov na farbu). **Maximum. Pôvodná veľkosť:** A3. **Pôvodné typy účtovnej knihy:** text, fotografia, text + fotografia, tenký text. **OCR optimalizovaný typ súborov:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, šifrovaný PDF. **Vysoko komprimovaný PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b.** **Metóda kompresie:** MMR/JPEG. **Funkcie:** Farebné skenovanie, integrovaný adresár, podpora Active Directory, šifrovaný prenos dát, hromadné odosielanie (e-mail, fax, SMB/FTP priečinkov, tlač). **Raz, preskočiť prázdne stránky FAX FUNKCIE (voľiteľne).** **Kompatibilita:** ITU-T Super G3. **Rychlosť:** max. 33,6 kbps. **Prenosová rychlosť:** Max 33,6 kbps. **Rychlosť skenovania:** 2 sekundy alebo menej. **Adresár:** 200 položiek. **Rozlíšenie faxu:** Normálne: 8 bodiek/mm x 3,85 riadka/mm (200 x 100 dpi). **Kvalita:** 8 bodiek/mm x 7,7 riadka/mm (200 x 200 dpi). **Super-vysoká kvalita:** 8 bodiek/mm x 15,4 riadka/mm (200 x 400 dpi). **Ultra-vysoká kvalita:** 16 bodkov/mm x 15,4 riadka/mm (400 x 400 dpi). **Poltóny:** 256 odtieňov

**Maximálna pôvodná veľkosť:** A3. **Metóda kompresie ledgeru:** JBIG, MMR, MR, MH. **Príjem pamäte:** 700 alebo viac listov. **Funkcie:** sieťový fax, duplexný fax, prijímanie a vysielanie, šifrovaný fax, príjem a odosielanie na požiadanie, vysielanie BROADCASTS. **DODÁVA Príremný kontinuálny toner podľa ISO/IEC 19798.** **TK-8115K toner kazeta:** 12000 strán A4. **Ciernený toner štartér Ciernený toner 3000 strán A4 toner kazeta TK-8115C, TK-8115M, TK-8115Y:** Cyan toner, Magenta toner, 6000 A4 Žltý toner. **Štartér Cyan toner, magenta toner, 1600 strán Žltý toner A4 Sponky:** SH-10, 5000 x 3 Sponky. **VOLITELNE PRISLUŠENSTVO** Faxový systém 13. **Papierový zásobník PF-470:** 500 listov, 60-163 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom veľkosti (98x148 mm - 297x432 mm) DF-470. **Finisher:** Vyžaduje AK-470, maximálne 500 listov A4, 60-163 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom veľkosti (98x148 mm - 297x432 mm), zošívanie až 500 listov A4 alebo 25 listov A3. **Použitie spojovacej jednotky AK-470** je potrebné na spojitie DF-470. **Bezpečnosť:** Data Security kit (E) Pamäť: DDR3 1GB/2GB HD-6-SSD, 32GB pre jednoduchú správu dokumentov. **HD-7: SSD, 128GB** pre jednoduchú správu dokumentov. **SD karta:** na tlač formulárov, fontov, log a pre aplikácie. **HyPASTM USB flash disk:** podporuje priamu tlač a skenovanie PDF, XPS, TIFF, JPEG súborov cez USB rozhranie. **Host UG-33:** podpora ThinPrint USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B). **Dostupná podpora** pre rôzne typy autentifikačných kľúčov. **IB-36:** Wi-Fi LAN (802.11b/g/n) s Wi-Fi Direct. **IB-50-10:** BaseT/100 BaseT/1000 BaseT Gigabit-Ethernet doska. **IB-51:** Wi-Fi LAN rozhranie (802.11b/g/n). **CB-470:** Drevený podstavcový stôl s úložiskom, vrátane kolies. **CB-472:** Kovový podstavec s úložiskom, vrátane kolies. **TECHNICKÉ PARAMETRE** \* Celková životnosť stroja: 600 000 strán, Alebo 5 rokov, podľa toho, čo nastane skôr.

**Životnosť valcov:** 200 000 strán \* Táto figurka podľa štruktúry správneho používania stroja podľa podmienok výrobcu, vrátane použitia pôvodného spotrebného materiálu, pravidelných servisných kontrol a podobne.

**ZÁRUKA**

Štandardná záruka je 2 roky, za predpokladu pravidelnej údržby a výmeny servisných súprav predpísaných výrobcom alebo až do dosiahnutia životnosti stroja.

Predĺžte záruku na tlačiareň a voľiteľné doplnky až na 5 rokov.



JANUS spol. s r.o. – Harfa Office Park – Českomoravská 2420/15 – Praha tel.: 222 56 22 46 – www.kyocera.cz – info@janus.cz JANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40, Bratislava tel.: +421 2 33595470 – www.kyocera.sk – obchod@janus.sk KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu \* ECOSYS M8130cidn – anglicky – JANUS spol. s r.o. nezaručuje, že poskytnuté informácie sú úplne presné.

Špecifikácie produktu sa môžu časom meniť. Poskytnuté informácie sú platné k dátumu tlače tohto technického listu. Všetky názvy uvedených výrobcov a ich produktov majú registrované ochranné alebo registrované ochranné známky ich spoločností.

Váš obchodný partner v KYOCERA



